

Spécifications et Fiche Techniques

Numéro de Modèle	BAH12HC25X24540
Type	Thermopompe murale Sans Conduits
Alimentation électrique (V-Ph-Hz)	208-230V, 1Ph, 60Hz
Puissance en climatisation (BTU/h)	15600
Puissance en chauffage (BTU/h)	12000
SEER2	25
EER2	14
HSPF (Région IV)	9.0
Niveau de bruit extérieuredB (A).	57
COP W/W	4
Ampérage maximale du disjoncteur (A)	20
Dimensions Intérieures (L/H/P) po	36.22×12.05×7.68
Débit d'Air Intérieurs (CFM)..... 1cfm≈1.7m3/h	500/470/411/323/205
Niveau de bruit intérieure. (Turbo / High / Med. / Low /Mute)..dB(A)	46/44/36/32/30
Dimensions Extérieures (L/H/P) po	37.40x16.53x28.81
Élimination d'humidité (L/h)	1.9
Type de Réfrigérant	R454b
Précharge du Réfrigérant	25 pi
Charge additionnelle de réfrigérant (g/oZ)	10/0.11
Connection de Control électrique	14*4 AWG
Connection tuyauterie cuivre (po)	1/4" - 3/8"
Type de Thermostat	Télécommande
Alexa	Compatible
Google Assistant	Compatible
Apple Homekit	Compatible
Google Assistant	Compatible
Wifi	Inclus